

**СЕРІЯ 50 ПОЛІУРЕТАН / АЛЮМІНІЙ**

Колесо складається з відлитого під тиском темно-жовтого поліуретанового контактного шару і посиленого центру колеса.

**Колеса з поворотним кронштейном та отвором 50 80 080 ШИ****Код товару:** 50 80 080 ШИ**Посилання на товар:**[https://www.fregat.com.ua/uk/wheels\\_and\\_rollers/wheel/50\\_80\\_080\\_shi-id1433](https://www.fregat.com.ua/uk/wheels_and_rollers/wheel/50_80_080_shi-id1433)

Для великих навантажень

Для виробництва вікон

Для складського і навантажувального обладнання

**Характеристики:**

<b>Зовнішній діаметр колеса:</b>	80 мм
<b>Повна висота виробу:</b>	103 мм
<b>Зсув поворотною осі:</b>	36 мм
<b>Матеріал поверхні кочення:</b>	литьевой полиуретан
<b>Матеріал диска:</b>	алюминий
<b>Товщина стали кронштейна:</b>	2 мм
<b>Товщина стали верхній поворотній панелі:</b>	3 мм
<b>Діаметр центрального кріпильного отвору:</b>	12
<b>Твердість:</b>	92 Shore A
<b>Температурний режим:</b>	-20°C — +80°C
<b>Максимальне навантаження:</b>	150 кг
<b>Власна вага виробу:</b>	0,95 кг
<b>Виробник:</b>	RoCarr

**Опис:**

Центр колеса виконано зі сплаву алюмінію, що утворює за допомогою хімічного, силового і геометричного замикання нероз'ємне з'єднання з контактним шаром. Поліуретановий контактний шар вирізняється як високою вантажопідйомністю, так і хорошою еластичністю, зносостійкістю і низьким опором коченню.