

**СЕРІЯ 50 ПОЛІУРЕТАН / АЛЮМІНІЙ**

Колесо складається з відлитого під тиском темно-жовтого поліуретанового контактного шару і посиленого центру колеса.

Колеса з поворотним кронштейном та отвором 50 80 080 ШТ**Код товару:** 50 80 080 ШТ**Посилання на товар:**https://www.fregat.com.ua/uk/wheels_and_rollers/wheel/50_80_080_sht-id1437

Для великих навантажень

Для виробництва вікон

Для складського і навантажувального обладнання

Характеристики:

Зовнішній діаметр колеса:	80 мм
Повна висота виробу:	103 мм
Зсув поворотною осі:	36 мм
Матеріал поверхні кочення:	литьевой полиуретан
Матеріал диска:	алюминий
Товщина стали кронштейна:	2 мм
Товщина стали верхній поворотній панелі:	3 мм
Діаметр центрального кріпильного отвору:	12
Твердість:	92 Shore A
Температурний режим:	-20°C — +80°C
Максимальне навантаження:	150 кг
Власна вага виробу:	0,95 кг
Виробник:	Torwegge

Опис:

Центр колеса виконано зі сплаву алюмінію, що утворює за допомогою хімічного, силового і геометричного замикання нероз'ємне з'єднання з контактним шаром. Поліуретановий контактний шар вирізняється як високою вантажопідйомністю, так і хорошою еластичністю, зносостійкістю і низьким опором коченню.