**ТОВ «Фрегат»**
**ЄДРПОУ 20198843, ІПН 201988404621**
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Грушевського Михайла, 12, офіс 2-В
Виставковий зал та адреса для кореспонденції:
пр. Олександра Поля, будинок 59, м Дніпро, Україна, 49101
E-Mail: info@fregat.com.ua
https://www.fregat.com.ua/
Tel/fax +380562362947



**СЕРІЯ 50** ПОЛІУРЕТАН / АЛЮМІНІЙ

Колесо складається з відлитого під тиском темно-жовтого поліуретанового контактного шару і посиленого центру колеса.

**Колеса з поворотним кронштейном та отвором 50 80 100 ШТ**

**Код товару:** 50 80 100 ШТ

**Посилання на товар:**
https://www.fregat.com.ua/uk/wheels_and_rollers/wheel/50_80_100_sht-id1438

Для великих навантажень
Для виробництва вікон
Для складського і навантажувального обладнання

## Характеристики:

| | |
|---|---|
| **Зовнішній діаметр колеса:** | 100 мм |
| **Повна висота вироба:** | 125 мм |
| **Зсув поворотною осі:** | 36 мм |
| **Матеріал поверхні кочення:** | литьевой полиуретан |
| **Матеріал диска:** | алюминий |
| **Товщина стали кронштейна:** | 2 мм |
| **Товщина стали верхній поворотній панелі:** | 3 мм |
| **Діаметр центрального кріпильного отвору:** | 12 |
| **Твердість:** | 92 Shore A |
| **Температурний режим:** | -20°C — +80°C |
| **Максимальне навантаження:** | 180 кг |
| **Власна вага виробу:** | 1,04 кг |
| **Виробник:** | Torwegge |

## Опис:

Центр колеса виконано зі сплаву алюмінію, що утворює за допомогою хімічного, силового і геометричного замикання нероз'ємне з'єднання з контактним шаром. Поліуретановий контактний шар вирізняється як високою вантажопідйомністю, так і хорошою еластичністю, зносостійкістю і низьким опором коченню.