

**СЕРІЯ 50 ПОЛІУРЕТАН / АЛЮМІНІЙ**

Колесо складається з відлитого під тиском темно-жовтого поліуретанового контактного шару і посиленого центру колеса.

Колесо без кронштейна 50 160 ШФ

Код товару: 50 160 ШФ

Посилання на товар:

https://www.fregat.com.ua/uk/wheels_and_rollers/wheel/50_160_shf-id1457

Для великих навантажень

Для виробництва вікон

Для складського і навантажувального обладнання

Характеристики:

Зовнішній діаметр колеса:	160 мм
Ширина поверхні кочення:	50 мм
Діаметр отвору під вісь:	20 мм
Ширина ступиці:	60 мм
Температурний режим:	-20°C — +80°C
Матеріал диска:	алюміній
Матеріал поверхні кочення:	полиуретан
Тип підшипника:	шар. 204
Твердість:	92 Shore A
Максимальне навантаження:	500 кг
Власна вага виробу:	1,10 кг
Виробник:	Фрегат

Опис:

Центр колеса виконано зі сплаву алюмінію, що утворює за допомогою хімічного, силового і геометричного замикання нероз'ємне з'єднання з контактним шаром. Поліуретановий контактний шар вирізняється як високою вантажопідйомністю, так і хорошою еластичністю, зносостійкістю і низьким опором коченню.