

**СЕРІЯ 50 ПОЛІУРЕТАН / АЛЮМІНІЙ**

Колесо складається з відлитого під тиском темно-жовтого поліуретанового контактного шару і посиленого центру колеса.

**Колеса поворотні з гальмом та панеллю 50 32 200 ШФ**

**Код товару:** 50 32 200 ШФ

**Посилання на товар:**

[https://www.fregat.com.ua/uk/wheels\\_and\\_rollers/wheel/50\\_32\\_200\\_shf-id1509](https://www.fregat.com.ua/uk/wheels_and_rollers/wheel/50_32_200_shf-id1509)

Для великих навантажень

Для виробництва вікон

Для складського і навантажувального обладнання

**Характеристики:**

<b>Зовнішній діаметр колеса:</b>	200 мм
<b>Повна висота виробу:</b>	245 мм
<b>Зсув поворотною осі:</b>	56 мм
<b>Матеріал поверхні кочення:</b>	поліуретан
<b>Матеріал диска:</b>	алюміній
<b>Товщина сталі кронштейна:</b>	4 мм
<b>Товщина сталі кріпильної панелі:</b>	6 мм
<b>Зовнішній розмір кріпильної панелі:</b>	135x110
<b>Відстань між кріпильними отворами і їх діаметр:</b>	105x080x11
<b>Твердість:</b>	92 Shore A
<b>Температурний режим:</b>	-20°C — +80°C
<b>Максимальне навантаження:</b>	600 кг
<b>Виробник:</b>	Фрегат

**Опис:**

Центр колеса виконано зі сплаву алюмінію, що утворює за допомогою хімічного, силового і геометричного замикання нероз'ємне з'єднання з контактним шаром. Поліуретановий контактний шар вирізняється як високою вантажопідйомністю, так і хорошою еластичністю, зносостійкістю і низьким опором коченню.