

**СЕРІЯ 50 ПОЛІУРЕТАН / АЛЮМІНІЙ**

Колесо складається з відлитого під тиском темно-жовтого поліуретанового контактного шару і посиленого центру колеса.

**Колеса з поворотним кронштейном та панеллю 50 20 125 ШФ****Код товару:** 50 20 125 ШФ**Посилання на товар:**[https://www.fregat.com.ua/uk/wheels\\_and\\_rollers/wheel/50\\_20\\_125\\_shf-id1577](https://www.fregat.com.ua/uk/wheels_and_rollers/wheel/50_20_125_shf-id1577)

Для великих навантажень

Для виробництва вікон

Для складського і навантажувального обладнання

**Характеристики:**

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Зовнішній діаметр колеса:</b>                       | 125 мм        |
| <b>Повна висота виробу:</b>                            | 155 мм        |
| <b>Зсув поворотною осі:</b>                            | 36 мм         |
| <b>Товщина стали кронштейна:</b>                       | 2,5 мм        |
| <b>Товщина стали кріпильної панелі:</b>                | 3 мм          |
| <b>Зовнішній розмір кріпильної панелі:</b>             | 105x80        |
| <b>Відстань між кріпильними отворами і їх діаметр:</b> | 080x060x9     |
| <b>Твердість:</b>                                      | 92 Shore A    |
| <b>Температурний режим:</b>                            | -20°C — +80°C |
| <b>Максимальне навантаження:</b>                       | 200 кг        |
| <b>Власна вага виробу:</b>                             | 1,60 кг       |
| <b>Виробник:</b>                                       | Фрегат        |

**Опис:**

Центр колеса виконано зі сплаву алюмінію, що утворює за допомогою хімічного, силового і геометричного замикання нероз'ємне з'єднання з контактним шаром. Поліуретановий контактний шар вирізняється як високою вантажопідйомністю, так і хорошою еластичністю, зносостійкістю і низьким опором коченню.