

**СЕРІЯ 50 ПОЛІУРЕТАН / АЛЮМІНІЙ**

Колесо складається з відлитого під тиском темно-жовтого поліуретанового контактного шару і посиленого центру колеса.

Колеса з поворотним кронштейном та отвором 50 80 125 ШФ**Код товару:** 50 80 125 ШФ**Посилання на товар:**https://www.fregat.com.ua/uk/wheels_and_rollers/wheel/50_80_125_shf-id1583

Для великих навантажень

Для виробництва вікон

Для складського і навантажувального обладнання

Характеристики:

Зовнішній діаметр колеса:	125 мм
Повна висота виробу:	155 мм
Зсув поворотною осі:	36 мм
Матеріал поверхні кочення:	литьевой поліуретан
Матеріал диска:	алюміній
Товщина стали кронштейна:	2,5 мм
Товщина стали верхній поворотній панелі:	3 мм
Діаметр центрального кріпильного отвору:	12
Твердість:	92 Shore A
Температурний режим:	-20°C — +80°C
Максимальне навантаження:	200 кг
Власна вага виробу:	1,60 кг
Виробник:	Фрегат

Опис:

Центр колеса виконано зі сплаву алюмінію, що утворює за допомогою хімічного, силового і геометричного замикання нероз'ємне з'єднання з контактним шаром. Поліуретановий контактний шар вирізняється як високою вантажопідйомністю, так і хорошою еластичністю, зносостійкістю і низьким опором коченню.