

**СЕРІЯ 36 ПОЛІАМІД-6**

Колеса з відлитого під тиском первинного поліаміду з кульковим підшипником.

**Колеса з поворотним кронштейном та панеллю 36 20Н 080 ШИ (нержавейка)**

**Код товару:** 36 20Н 080 ШИ (нержавейка)

**Посилання на товар:**

[https://www.fregat.com.ua/uk/wheels\\_and\\_rollers/wheel/36\\_20n\\_080\\_shi-id1670](https://www.fregat.com.ua/uk/wheels_and_rollers/wheel/36_20n_080_shi-id1670)

Для м'ясних цехів і ковбасних виробництв, для коптильних шаф

Для пекарень і кондитерських

Для хлібозаводів

Для низьких температур

Для меблевих виробництв

**Характеристики:**

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Зовнішній діаметр колеса:</b>                       | 80 мм         |
| <b>Повна висота виробу:</b>                            | 100 мм        |
| <b>Зсув поворотною осі:</b>                            | 36 мм         |
| <b>Матеріал поверхні кочення:</b>                      | полиамид      |
| <b>Матеріал диска:</b>                                 | полиамид      |
| <b>Товщина стали кронштейна:</b>                       | 2 мм          |
| <b>Товщина стали кріпильної панелі:</b>                | 2 мм          |
| <b>Зовнішній розмір кріпильної панелі:</b>             | 105x80        |
| <b>Відстань між кріпильними отворами і їх діаметр:</b> | 080x060x9     |
| <b>Твердість:</b>                                      | 78-80 Shore D |
| <b>Температурний режим:</b>                            | -40°C — +90°C |
| <b>Максимальне навантаження:</b>                       | 100 кг        |
| <b>Власна вага виробу:</b>                             | 0,791 кг      |
| <b>Виробник:</b>                                       | RoCarr        |

**Опис:**

Колеса виконано з поліаміду-6 білого кольору. Абсолютно безшумні. Поліамідний контактний шар

має як високу вантажопідйомністю, так і хорошою зносостійкістю і дуже низьким опором коченню. Оснащені нітезащитою.