

**СЕРІЯ 40 СИНІЙ ПОЛІУРЕТАН / ПОЛІАМІД (ПРОФІ СЕРІЯ)**

Колесо з відлитого під тиском синього поліуретанового контактного шару і посиленого центру колеса.

Колесо без кронштейна 40 080 ШТ**Код товару:** 40 080 ШТ**Посилання на товар:**https://www.fregat.com.ua/uk/wheels_and_rollers/wheel/40_080_sht-id297

Для великих навантажень

Для виробництва вікон

Для меблевих виробництв

Характеристики:

Зовнішній діаметр колеса:	80 мм
Ширина поверхні кочення:	35 мм
Діаметр отвору під вісь:	12 мм
Ширина ступиці:	40 мм
Температурний режим:	-20°C — +80°C
Матеріал диска:	ПА-6
Матеріал поверхні кочення:	полиуретан
Тип підшипника:	шар. 101
Твердість:	93 Shore A
Максимальне навантаження:	150 кг
Власна вага виробу:	0,143 кг
Виробник:	Torwegge

Опис:

Центр колеса виконано з поліаміду-6 білого кольору, що утворює за допомогою хімічного, силового і геометричного замикання нероз'ємне з'єднання з контактним шаром. Поліуретановий контактний шар вирізняється як високою вантажопідйомністю, так і хорошою еластичністю, зносостійкістю і низьким опором коченню.