

**СЕРІЯ 40 СИНІЙ ПОЛІУРЕТАН / ПОЛІАМІД (ПРОФІ СЕРІЯ)**

Колесо з відлитого під тиском синього поліуретанового контактного шару і посиленого центру колеса.

Колеса поворотні з гальмом та панеллю 40 32 250 ШТ

Код товару: 40 32 250 ШТ

Посилання на товар:

https://www.fregat.com.ua/uk/wheels_and_rollers/wheel/40_32_250_sht-id320

Для великих навантажень

Для виробництва вікон

Для меблевих виробництв

Характеристики:

Зовнішній діаметр колеса:	250 мм
Повна висота виробу:	297 мм
Зсув поворотною осі:	67 мм
Товщина стали кронштейна:	4 мм
Товщина стали кріпильної панелі:	6 мм
Зовнішній розмір кріпильної панелі:	135x110
Відстань між кріпильними отворами і їх діаметр:	105x080x11
Твердість:	93 Shore A
Температурний режим:	-20°C — +80°C
Максимальне навантаження:	700 кг
Власна вага виробу:	5 кг
Виробник:	Torwegge

Опис:

Центр колеса виконано з поліаміду-6 білого кольору, що утворює за допомогою хімічного, силового і геометричного замикання нероз'ємне з'єднання з контактним шаром. Поліуретановий контактний шар вирізняється як високою вантажопідйомністю, так і хорошою еластичністю, зносостійкістю і низьким опором коченню.