

**СЕРІЯ 40** СИНІЙ ПОЛІУРЕТАН / ПОЛІАМІД (ПРОФІ СЕРІЯ)

Колесо з відлитого під тиском синього поліуретанового контактного шару і посиленого центру колеса.

Колеса з неповоротним кронштейном 40 10 100 ШТ

Код товару: 40 10 100 ШТ

Посилання на товар:

https://www.fregat.com.ua/uk/wheels_and_rollers/wheel/40_10_100_sht-id322

Для великих навантажень

Для виробництва вікон

Для меблевих виробництв

Характеристики:

Зовнішній діаметр колеса:	100 мм
Повна висота виробу:	125 мм
Зсув поворотною осі:	- мм
Товщина стали кронштейна:	2 мм
Товщина стали кріпильної панелі:	3 мм
Зовнішній розмір кріпильної панелі:	102x85
Відстань між кріпильними отворами і їх діаметр:	080x060x9
Твердість:	93 Shore A
Температурний режим:	-20°C — +80°C
Максимальне навантаження:	180 кг
Власна вага виробу:	0,557 кг
Виробник:	Torwegge

Опис:

Центр колеса виконано з поліаміду-6 білого кольору, що утворює за допомогою хімічного, силового і геометричного замикання нероз'ємне з'єднання з контактним шаром. Поліуретановий контактний шар вирізняється як високою вантажопідйомністю, так і хорошою еластичністю, зносостійкістю і низьким опором коченню.