

**СЕРІЯ 50 ПОЛІУРЕТАН / АЛЮМІНІЙ**

Колесо складається з відлитого під тиском темно-жовтого поліуретанового контактного шару і посиленого центру колеса.

**Колеса поворотні з гальмом та панеллю 50 32 125 ШТ**

**Код товару: 50 32 125 ШТ**

**Посилання на товар:**

[https://www.fregat.com.ua/uk/wheels\\_and\\_rollers/wheel/50\\_32\\_125\\_sht-id453](https://www.fregat.com.ua/uk/wheels_and_rollers/wheel/50_32_125_sht-id453)

Для великих навантажень

Для виробництва вікон

Для складського і навантажувального обладнання

**Характеристики:**

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Зовнішній діаметр колеса:</b>                       | 125 мм        |
| <b>Повна висота виробу:</b>                            | 155 мм        |
| <b>Зсув поворотною осі:</b>                            | 40 мм         |
| <b>Товщина стали кронштейна:</b>                       | 3,5 мм        |
| <b>Товщина стали кріпильної панелі:</b>                | 4 мм          |
| <b>Зовнішній розмір кріпильної панелі:</b>             | 105x80        |
| <b>Відстань між кріпильними отворами і їх діаметр:</b> | 080x060x9     |
| <b>Твердість:</b>                                      | 92 Shore A    |
| <b>Температурний режим:</b>                            | -20°C — +80°C |
| <b>Максимальне навантаження:</b>                       | 350 кг        |
| <b>Власна вага виробу:</b>                             | 1,96 кг       |
| <b>Виробник:</b>                                       | Torwegge      |

**Опис:**

Центр колеса виконано зі сплаву алюмінію, що утворює за допомогою хімічного, силового і геометричного замикання нероз'ємне з'єднання з контактним шаром. Поліуретановий контактний шар вирізняється як високою вантажопідйомністю, так і хорошою еластичністю, зносостійкістю і низьким опором коченню.