

**СЕРІЯ 50 ПОЛІУРЕТАН / АЛЮМІНІЙ**

Колесо складається з відлитого під тиском темно-жовтого поліуретанового контактного шару і посиленого центру колеса.

Колеса з неповоротним кронштейном 50 10 150 ШИ

Код товару: 50 10 150 ШИ

Посилання на товар:

https://www.fregat.com.ua/uk/wheels_and_rollers/wheel/50_10_150_shi-id461

Для великих навантажень

Для виробництва вікон

Для складського і навантажувального обладнання

Характеристики:

Зовнішній діаметр колеса:	150 мм
Повна висота виробу:	188 мм
Зсув поворотною осі:	52 мм
Товщина стали кронштейна:	3 мм
Товщина стали кріпильної панелі:	4 мм
Зовнішній розмір кріпильної панелі:	135x110
Відстань між кріпильними отворами і їх діаметр:	105x080x11
Твердість:	92 Shore A
Температурний режим:	-20°C — +80°C
Максимальне навантаження:	300 кг
Власна вага виробу:	2,18 кг
Виробник:	RoCarr

Опис:

Центр колеса виконано зі сплаву алюмінію, що утворює за допомогою хімічного, силового і геометричного замикання нероз'ємне з'єднання з контактним шаром. Поліуретановий контактний шар вирізняється як високою вантажопідйомністю, так і хорошою еластичністю, зносостійкістю і низьким опором коченню.