

**СЕРІЯ 51 ПОЛІУРЕТАН / ЧАВУН**

Колесо складається з відлитого під тиском оранжевого поліуретанового контактного шару і посиленого центру колеса.

Колеса з поворотним кронштейном та панеллю 51 24 350 ШТ

Код товару: 51 24 350 ШТ

Посилання на товар:

https://www.fregat.com.ua/uk/wheels_and_rollers/wheel/51_24_350_sht-id505

Для великих навантажень

Для виробництва вікон

Характеристики:

| | |
|--|---------------|
| Зовнішній діаметр колеса: | 350 мм |
| Повна висота виробу: | 430 мм |
| Зсув поворотною осі: | 80 мм |
| Товщина сталі кронштейна: | 7 мм |
| Товщина сталі кріпильної панелі: | 8 мм |
| Зовнішній розмір кріпильної панелі: | 250x200 |
| Відстань між кріпильними отворами і їх діаметр: | 210x160x19 |
| Твердість: | 95 Shore A |
| Температурний режим: | -20°C — +80°C |
| Максимальне навантаження: | 3000 кг |
| Власна вага виробу: | 22,20 кг |
| Виробник: | Torwegge |

Опис:

Центр колеса виконано з чавуну утворює за допомогою хімічного, силового і геометричного замикання нероз'ємне з'єднання з контактним шаром. Поліуретановий контактний шар вирізняється як високою вантажопідйомністю, так і хорошою еластичністю, зносостійкістю і низьким опором коченню.