

**СЕРІЯ 51 ПОЛІУРЕТАН / ЧАВУН**

Колесо складається з відлитого під тиском оранжевого поліуретанового контактного шару і посиленого центру колеса.

**Колеса поворотні з гальмом та панеллю 51 34 250 ШТ-1**

**Код товару:** 51 34 250 ШТ-1

**Посилання на товар:**

[https://www.fregat.com.ua/uk/wheels\\_and\\_rollers/wheel/51\\_34\\_250\\_sht-1-id514](https://www.fregat.com.ua/uk/wheels_and_rollers/wheel/51_34_250_sht-1-id514)

Для великих навантажень

Для виробництва вікон

## Характеристики:

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Зовнішній діаметр колеса:</b>                       | 250 мм        |
| <b>Повна висота виробу:</b>                            | 310 мм        |
| <b>Зсув поворотною осі:</b>                            | 63 мм         |
| <b>Товщина стали кронштейна:</b>                       | 5 мм          |
| <b>Товщина стали кріпильної панелі:</b>                | 6 мм          |
| <b>Зовнішній розмір кріпильної панелі:</b>             | 200x160       |
| <b>Відстань між кріпильними отворами і їх діаметр:</b> | 160x120x15    |
| <b>Твердість:</b>                                      | 95 Shore A    |
| <b>Температурний режим:</b>                            | -20°C — +80°C |
| <b>Максимальне навантаження:</b>                       | 1500 кг       |
| <b>Власна вага виробу:</b>                             | 27,00 кг      |
| <b>Виробник:</b>                                       | Torwegge      |

## Опис:

Центр колеса виконано з чавуну утворює за допомогою хімічного, силового і геометричного замикання нероз'ємне з'єднання з контактним шаром. Поліуретановий контактний шар вирізняється як високою вантажопідйомністю, так і хорошою еластичністю, зносостійкістю і низьким опором коченню.