

**СЕРІЯ 51 ПОЛІУРЕТАН / ЧАВУН**

Колесо складається з відлитого під тиском оранжевого поліуретанового контактного шару і посиленого центру колеса.

**Колеса з неповоротним кронштейном 51 14 300 ШТ****Код товару:** 51 14 300 ШТ**Посилання на товар:**[https://www.fregat.com.ua/uk/wheels\\_and\\_rollers/wheel/51\\_14\\_300\\_sht-id524](https://www.fregat.com.ua/uk/wheels_and_rollers/wheel/51_14_300_sht-id524)

Для великих навантажень

Для виробництва вікон

**Характеристики:**

<b>Зовнішній діаметр колеса:</b>	300 мм
<b>Повна висота виробу:</b>	355 мм
<b>Зсув поворотною осі:</b>	- мм
<b>Товщина сталі кронштейна:</b>	6 мм
<b>Товщина сталі кріпильної панелі:</b>	7 мм
<b>Зовнішній розмір кріпильної панелі:</b>	200x160
<b>Відстань між кріпильними отворами і їх діаметр:</b>	160x120x15
<b>Твердість:</b>	95 Shore A
<b>Температурний режим:</b>	-20°C — +80°C
<b>Максимальне навантаження:</b>	1800 кг
<b>Власна вага виробу:</b>	6,98 кг
<b>Виробник:</b>	Torwegge

**Опис:**

Центр колеса виконано з чавуну утворює за допомогою хімічного, силового і геометричного замикання нероз'ємне з'єднання з контактним шаром. Поліуретановий контактний шар вирізняється як високою вантажопідйомністю, так і хорошою еластичністю, зносостійкістю і низьким опором коченню.