

**СЕРІЯ 70 ТЕРМОСТІЙКА ФЕНОЛЬНАЯ СМОЛА**

Виготовлено з фенольної смоли під тиском, не містить азбесту.

**Колеса з поворотним кронштейном та отвором 70 80 125 СТ****Код товару:** 70 80 125 СТ**Посилання на товар:**[https://www.fregat.com.ua/uk/wheels\\_and\\_rollers/wheel/70\\_80\\_125\\_st-id601](https://www.fregat.com.ua/uk/wheels_and_rollers/wheel/70_80_125_st-id601)

Для пекарень і кондитерських

Для хлібозаводів

**Характеристики:**

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>Зовнішній діаметр колеса:</b>                | 125 мм         |
| <b>Повна висота виробу:</b>                     | 155 мм         |
| <b>Зсув поворотною осі:</b>                     | 38 мм          |
| <b>Товщина стали кронштейна:</b>                | 2,5 мм         |
| <b>Товщина стали верхній поворотній панелі:</b> | 3 мм           |
| <b>Зовнішній розмір кріпильної панелі:</b>      | -              |
| <b>Діаметр центрального кріпильного отвору:</b> | 12             |
| <b>Твердість:</b>                               | 85 Shore A     |
| <b>Температурний режим:</b>                     | -40°C — +300°C |
| <b>Максимальне навантаження:</b>                | 200 кг         |
| <b>Власна вага виробу:</b>                      | 1,16 кг        |
| <b>Виробник:</b>                                | Torwegge       |

**Опис:**

Робочий діапазон температур від -50С до + 250С, короткочасно до + 300С. Можуть комплектуватися втулкою з тефлону. Рекомендуються для використання в харчовій промисловості.