

**СЕРІЯ 70 ТЕРМОСТІЙКА ФЕНОЛЬНАЯ СМОЛА**

Виготовлено з фенольної смоли під тиском, не містить азбесту.

**Колеса з неповоротним кронштейном 70 10 100 СТ-1 (стальная втулка)**

**Код товару:** 70 10 100 СТ-1 (стальная втулка)

**Посилання на товар:**

[https://www.fregat.com.ua/uk/wheels\\_and\\_rollers/wheel/70\\_10\\_100\\_st-1-id607](https://www.fregat.com.ua/uk/wheels_and_rollers/wheel/70_10_100_st-1-id607)

Для пекарень і кондитерських

Для хлібозаводів

## Характеристики:

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Зовнішній діаметр колеса:</b>                       | 100 мм         |
| <b>Повна висота виробу:</b>                            | 125 мм         |
| <b>Зсув поворотною осі:</b>                            | - мм           |
| <b>Товщина стали кронштейна:</b>                       | 2 мм           |
| <b>Товщина стали кріпильної панелі:</b>                | 3 мм           |
| <b>Зовнішній розмір кріпильної панелі:</b>             | 102x87         |
| <b>Відстань між кріпильними отворами і їх діаметр:</b> | 080x060x9      |
| <b>Твердість:</b>                                      | 85 Shore A     |
| <b>Температурний режим:</b>                            | -40°C — +300°C |
| <b>Максимальне навантаження:</b>                       | 150 кг         |
| <b>Власна вага виробу:</b>                             | 0,61 кг        |
| <b>Виробник:</b>                                       | Torwegge       |

## Опис:

Робочий діапазон температур від -50С до + 250С, короткочасно до + 300С. Можуть комплектуватися втулкою з тефлону. Рекомендуються для використання в харчовій промисловості.