

**СЕРІЯ 47 ЛИТНИЙ ПОЛІУРЕТАН / ПОЛІАМІД (ПРОФІ СЕРІЯ)**

Поліуретанові колеса нового покоління.

Колесо без кронштейна 47 125 ШИ**Код товару:** 47 125 ШИ**Посилання на товар:**https://www.fregat.com.ua/uk/wheels_and_rollers/wheel/47_125_shi-id746

Для великих навантажень

Для виробництва вікон

Для складського і навантажувального обладнання

Характеристики:

Зовнішній діаметр колеса:	125 мм
Ширина поверхні кочення:	40 мм
Діаметр отвору під вісь:	15 мм
Ширина ступиці:	47 мм
Температурний режим:	-20°C — +80°C
Матеріал диска:	ПА-6
Матеріал поверхні кочення:	полиуретан
Тип підшипника:	шар. 202
Твердість:	90 Shore A
Максимальне навантаження:	400 кг
Власна вага виробу:	0,73 кг
Виробник:	RoCarr

Опис:

Колесо складається з литого м'якого поліуретанового контактного шару жовтого кольору, і посиленого центру колеса, виконаного з масиву поліаміду, що утворює за допомогою хімічного, силового і геометричного замикання нераз'ємное з'єднання з контактним шаром. Поліуретановий контактний шар має як високу грузопод'ємність, так і хорошою еластичність, зносостійкість і низький опор коченню.