

**СЕРІЯ 47 ЛИТНИЙ ПОЛІУРЕТАН / ПОЛІАМІД (ПРОФІ СЕРІЯ)**

Поліуретанові колеса нового покоління.

Колесо без кронштейна 47 150 ШИ**Код товару:** 47 150 ШИ**Посилання на товар:**https://www.fregat.com.ua/uk/wheels_and_rollers/wheel/47_150_shi-id747

Для великих навантажень

Для виробництва вікон

Для складського і навантажувального обладнання

Характеристики:

Зовнішній діаметр колеса:	150 мм
Ширина поверхні кочення:	40 мм
Діаметр отвору під вісь:	20 мм
Ширина ступиці:	47 мм
Температурний режим:	-20°C — +80°C
Матеріал диска:	ПА-6
Матеріал поверхні кочення:	полиуретан
Тип підшипника:	шар. 204
Твердість:	90 Shore A
Максимальне навантаження:	500 кг
Власна вага виробу:	1,10 кг
Виробник:	RoCarr

Опис:

Колесо складається з литого м'якого поліуретанового контактного шару жовтого кольору, і посиленого центру колеса, виконаного з масиву поліаміду, що утворює за допомогою хімічного, силового і геометричного замикання нераз'ємное з'єднання з контактним шаром. Поліуретановий контактний шар має як високу грузопод'ємність, так і хорошою еластичність, зносостійкість і низький опір коченню.