

**СЕРІЯ 47 ЛИТНИЙ ПОЛІУРЕТАН / ПОЛІАМІД (ПРОФІ СЕРІЯ)**

Поліуретанові колеса нового покоління.

Колеса здвоєні неповоротні 47 16x2 200 ШИ**Код товару:** 47 16x2 200 ШИ**Посилання на товар:**https://www.fregat.com.ua/uk/wheels_and_rollers/wheel/47_16x2_200_shi-id862

Для великих навантажень

Для виробництва вікон

Для складського і навантажувального обладнання

Характеристики:

Зовнішній діаметр колеса:	200 мм
Повна висота виробу:	260 мм
Зсув поворотною осі:	65 мм
Матеріал поверхні кочення:	полиуретан
Матеріал диска:	полиамид
Товщина стали кронштейна:	12 мм
Товщина стали кріпильної панелі:	12 мм
Зовнішній розмір кріпильної панелі:	200x160
Відстань між кріпильними отворами і їх діаметр:	160x120x17
Твердість:	90 Shore A
Температурний режим:	-20°C — +80°C
Максимальне навантаження:	1700 кг
Виробник:	RoCarr

Опис:

Колесо складається з литого м'якого поліуретанового контактного шару жовтого кольору, і посиленого центру колеса, виконаного з масиву поліаміду, що утворює за допомогою хімічного, силового і геометричного замикання нераз'ємне з'єднання з контактним шаром.

Поліуретановий контактний шар має як високу грузопод'ємність, так і хорошою еластичність, зносостійкість і низький опор коченню.