

**СЕРІЯ 47 ЛИТНИЙ ПОЛІУРЕТАН / ПОЛІАМІД (ПРОФІ СЕРІЯ)**

Поліуретанові колеса нового покоління.

**Колеса з поворотним кронштейном та панеллю 47 20 080 ШИ****Код товару: 47 20 080 ШИ****Посилання на товар:**[https://www.fregat.com.ua/uk/wheels\\_and\\_rollers/wheel/47\\_20\\_080\\_shi-id884](https://www.fregat.com.ua/uk/wheels_and_rollers/wheel/47_20_080_shi-id884)

Для великих навантажень

Для виробництва вікон

Для складського і навантажувального обладнання

**Характеристики:**

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Зовнішній діаметр колеса:</b>                       | 80 мм               |
| <b>Повна висота виробу:</b>                            | 103 мм              |
| <b>Зсув поворотною осі:</b>                            | 36 мм               |
| <b>Матеріал поверхні кочення:</b>                      | литьевой полиуретан |
| <b>Матеріал диска:</b>                                 | полиамид            |
| <b>Товщина стали кронштейна:</b>                       | 2 мм                |
| <b>Товщина стали кріпильної панелі:</b>                | 3 мм                |
| <b>Зовнішній розмір кріпильної панелі:</b>             | 105x80              |
| <b>Відстань між кріпильними отворами і їх діаметр:</b> | 080x060x9           |
| <b>Твердість:</b>                                      | 90 Shore A          |
| <b>Температурний режим:</b>                            | -20°C — +80°C       |
| <b>Максимальне навантаження:</b>                       | 150 кг              |
| <b>Власна вага виробу:</b>                             | 0,95 кг             |
| <b>Виробник:</b>                                       | RoCarr              |

**Опис:**

Колесо складається з литого м'якого поліуретанового контактного шару жовтого кольору, і посиленого центру колеса, виконаного з масиву поліаміду, що утворює за допомогою хімічного, силового і геометричного замикання нераз'ємное з'єднання з контактним шаром. Поліуретановий контактний шар має як високу грузопод'ємність, так і хорошою еластичність, зносостійкість і низький опор коченню.