

**СЕРІЯ 47** ЛИТНИЙ ПОЛІУРЕТАН / ПОЛІАМІД (ПРОФІ СЕРІЯ)

Поліуретанові колеса нового покоління.

Колеса з поворотним кронштейном та панеллю 47 24 150 ШИ**Код товару:** 47 24 150 ШИ**Посилання на товар:**https://www.fregat.com.ua/uk/wheels_and_rollers/wheel/47_24_150_shi-id894

Для великих навантажень

Для виробництва вікон

Для складського і навантажувального обладнання

Характеристики:

Зовнішній діаметр колеса:	150 мм
Повна висота виробу:	190 мм
Зсув поворотною осі:	53 мм
Матеріал поверхні кочення:	литьевой полиуретан
Матеріал диска:	полиамид
Товщина стали кронштейна:	4,5 мм
Товщина стали кріпильної панелі:	6 мм
Зовнішній розмір кріпильної панелі:	140x110
Відстань між кріпильними отворами і їх діаметр:	105x080x11
Твердість:	90 Shore A
Температурний режим:	-20°C — +80°C
Максимальне навантаження:	500 кг
Власна вага виробу:	3,40 кг
Виробник:	RoCarr

Опис:

Колесо складається з литого м'якого поліуретанового контактного шару жовтого кольору, і посиленого центру колеса, виконаного з масиву поліаміду, що утворює за допомогою хімічного, силового і геометричного замикання нераз'ємное з'єднання з контактним шаром. Поліуретановий контактний шар має як високу грузопод'ємність, так і хорошою еластичність, зносостійкість і низький опор коченню.