

**СЕРІЯ 47** ЛИТНИЙ ПОЛІУРЕТАН / ПОЛІАМІД (ПРОФІ СЕРІЯ)

Поліуретанові колеса нового покоління.

Колеса з неповоротним кронштейном 47 10 125 ШИ**Код товару:** 47 10 125 ШИ**Посилання на товар:**https://www.fregat.com.ua/uk/wheels_and_rollers/wheel/47_10_125_shi-id912

Для великих навантажень

Для виробництва вікон

Для складського і навантажувального обладнання

Характеристики:

Зовнішній діаметр колеса:	125 мм
Повна висота виробу:	155 мм
Зсув поворотною осі:	- мм
Матеріал поверхні кочення:	литьевой полиуретан
Матеріал диска:	полиамид
Товщина стали кронштейна:	2,5 мм
Товщина стали кріпильної панелі:	3 мм
Зовнішній розмір кріпильної панелі:	102x85
Відстань між кріпильними отворами і їх діаметр:	080x060x9
Твердість:	90 Shore A
Температурний режим:	-20°C — +80°C
Максимальне навантаження:	200 кг
Власна вага виробу:	1,40 кг
Виробник:	RoCarr

Опис:

Колесо складається з литого м'якого поліуретанового контактного шару жовтого кольору, і посиленого центру колеса, виконаного з масиву поліаміду, що утворює за допомогою хімічного, силового і геометричного замикання нераз'ємное з'єднання з контактним шаром. Поліуретановий контактний шар має як високу грузопод'ємність, так і хорошою еластичність, зносостійкість і низький опор коченню.