

**СЕРІЯ 51 ПОЛІУРЕТАН / ЧАВУН**

Колесо складається з відлитого під тиском оранжевого поліуретанового контактної шару і посиленого центру колеса.

**Колеса з поворотним кронштейном та панеллю 51 25 200 ШФ (старый код 525XL)**

**Код товару:** 51 25 200 ШФ (старый код 525XL)

**Посилання на товар:**

[https://www.fregat.com.ua/uk/wheels\\_and\\_rollers/wheel/51\\_25\\_200\\_shf-id931](https://www.fregat.com.ua/uk/wheels_and_rollers/wheel/51_25_200_shf-id931)

Для великих навантажень

Для виробництва вікон

## Характеристики:

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Зовнішній діаметр колеса:</b>                       | 200 мм        |
| <b>Повна висота виробу:</b>                            | 245 мм        |
| <b>Зсув поворотною осі:</b>                            | 64 мм         |
| <b>Товщина стали кронштейна:</b>                       | 8 мм          |
| <b>Товщина стали кріпильної панелі:</b>                | 8 мм          |
| <b>Зовнішній розмір кріпильної панелі:</b>             | 135x110       |
| <b>Відстань між кріпильними отворами і їх діаметр:</b> | 105x080x11    |
| <b>Твердість:</b>                                      | 95 Shore A    |
| <b>Температурний режим:</b>                            | -20°C — +80°C |
| <b>Максимальне навантаження:</b>                       | 1000 кг       |
| <b>Власна вага виробу:</b>                             | 2 кг          |
| <b>Виробник:</b>                                       | Фрегат        |

## Опис:

Центр колеса виконано з чавуну утворює за допомогою хімічного, силового і геометричного замикання нероз'ємне з'єднання з контактним шаром. Поліуретановий контактний шар вирізняється як високою вантажопідйомністю, так і хорошою еластичністю, зносостійкістю і низьким опором коченню.