

**СЕРІЯ 41 СИНІЙ ПОЛІУРЕТАН / ПОЛІАМІД (КОМФОРТ СЕРІЯ)**

Колеса з відлитого під тиском синього поліуретанового шару і поліаміду з кульковим підшипником.

**Колеса з поворотним кронштейном та панеллю 41 20Н 080 ШТ (нержавейка)**

**Код товару:** 41 20Н 080 ШТ (нержавейка)

**Посилання на товар:**

[https://www.fregat.com.ua/uk/wheels\\_and\\_rollers/wheel/41\\_20n\\_080\\_sht-id959](https://www.fregat.com.ua/uk/wheels_and_rollers/wheel/41_20n_080_sht-id959)

Для меблевих виробництв

Для торгівельного обладнання та медицини

Для музичного та сценічного обладнання

## Характеристики:

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Зовнішній діаметр колеса:</b>                       | 80 мм         |
| <b>Повна висота виробу:</b>                            | 100 мм        |
| <b>Зсув поворотною осі:</b>                            | 36 мм         |
| <b>Матеріал поверхні кочення:</b>                      | полиуретан    |
| <b>Матеріал диска:</b>                                 | полиамид      |
| <b>Товщина стали кронштейна:</b>                       | 2 мм          |
| <b>Товщина стали кріпильної панелі:</b>                | 2 мм          |
| <b>Зовнішній розмір кріпильної панелі:</b>             | 105x80        |
| <b>Відстань між кріпильними отворами і їх діаметр:</b> | 080x060x9     |
| <b>Твердість:</b>                                      | 93 Shore A    |
| <b>Температурний режим:</b>                            | -20°C — +80°C |
| <b>Максимальне навантаження:</b>                       | 100 кг        |
| <b>Власна вага виробу:</b>                             | 0,791 кг      |
| <b>Виробник:</b>                                       | Torwegge      |

## Опис:

Центр колеса виконано з поліаміду-6 білого кольору, що утворює за допомогою хімічного, силового і геометричного замикання нероз'ємне з'єднання з контактним шаром. Абсолютно безшумні. Поліуретановий контактний шар вирізняється як високою вантажопідйомністю, так і

хорошою еластичністю, зносостійкістю і низьким опором коченню.