

**СЕРИЯ 50 ПОЛИУРЕТАН / АЛЮМИНИЙ**

Колесо состоит из отлитого под давлением темно-желтого полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

Колеса с поворотным кронштейном с отверстием 50 80 100 ШТ**Код товара: 50 80 100 ШТ****Ссылка на товар:**https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/50_80_100_sht-id1438

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для складского и погрузочного оборудования

Характеристики:

Наружный диаметр колеса:	100 мм
Полная высота изделия:	125 мм
Смещение поворотной оси:	36 мм
Материал поверхности качения:	литьевой полиуретан
Материал диска:	алюминий
Толщина стали кронштейна:	2 мм
Толщина стали верхней поворотной панели:	3 мм
Диаметр центрального крепежного отверстия:	12
Твёрдость:	92 Shore A
Температурный режим:	-20°C — +80°C
Максимальная нагрузка:	180 кг
Собственный вес изделия:	1,04 кг
Производитель:	Torwegge

Описание:

Основание колеса выполнено из сплава алюминия, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износостойкостью и низким сопротивлением качению.