

**СЕРИЯ 50 ПОЛИУРЕТАН / АЛЮМИНИЙ**

Колесо состоит из отлитого под давлением темно-желтого полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

**Колеса с поворотным кронштейном с отверстием 50 80 125 ШТ****Код товара: 50 80 125 ШТ****Ссылка на товар:**[https://www.fregat.com.ua/wheels\\_and\\_rollers/wheel/50\\_80\\_125\\_sht-id1439](https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/50_80_125_sht-id1439)

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для складского и погрузочного оборудования

**Характеристики:**

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Наружный диаметр колеса:</b>                   | 125 мм              |
| <b>Полная высота изделия:</b>                     | 155 мм              |
| <b>Смещение поворотной оси:</b>                   | 36 мм               |
| <b>Материал поверхности качения:</b>              | литьевой полиуретан |
| <b>Материал диска:</b>                            | алюминий            |
| <b>Толщина стали кронштейна:</b>                  | 2,5 мм              |
| <b>Толщина стали верхней поворотной панели:</b>   | 3 мм                |
| <b>Диаметр центрального крепежного отверстия:</b> | 12                  |
| <b>Твёрдость:</b>                                 | 92 Shore A          |
| <b>Температурный режим:</b>                       | -20°C — +80°C       |
| <b>Максимальная нагрузка:</b>                     | 200 кг              |
| <b>Собственный вес изделия:</b>                   | 1,60 кг             |
| <b>Производитель:</b>                             | Torwegge            |

**Описание:**

Основание колеса выполнено из сплава алюминия, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износостойкостью и низким сопротивлением качению.