**ООО «Фрегат»**
**ЕГРПОУ 20198843, ИНН 201988404621**
49000, Днепропетровская обл., Город Днепр, Грушевского Михаила, 12, офис 2-В
Выставочный зал и адрес для корреспонденции:
пр. Александра Поля, дом 59, г. Днепр, Украина, 49101
E-Mail: info@fregat.com.ua
https://www.fregat.com.ua/
Tel/fax +380562362947

**СЕРИЯ 50** ПОЛИУРЕТАН / АЛЮМИНИЙ

Колесо состоит из отлитого под давлением темно-желтого полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

**Колеса с поворотным кронштейном с отверстием 50 80 160 ШТ**

**Код товара:** 50 80 160 ШТ

**Ссылка на товар:**
https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/50_80_160_sht-id1440

Для больших нагрузок
Для производства окон
Для складского и погрузочного оборудования

## Характеристики:

| | |
|---|---|
| **Наружный диаметр колеса:** | 160 мм |
| **Полная высота изделия:** | 198 мм |
| **Смещение поворотной оси:** | 52 мм |
| **Материал поверхности качения:** | литьевой полиуретан |
| **Материал диска:** | алюминий |
| **Толщина стали кронштейна:** | 3 мм |
| **Толщина стали верхней поворотной панели:** | 4 мм |
| **Диаметр центрального крепежного отверстия:** | 16,5 |
| **Твёрдость:** | 92 Shore A |
| **Температурный режим:** | -20°C — +80°C |
| **Максимальная нагрузка:** | 300 кг |
| **Собственный вес изделия:** | 2,48 кг |
| **Производитель:** | Torwegge |

## Описание:

Основание колеса выполнено из сплава алюминия, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению.