

**СЕРИЯ 50 ПОЛИУРЕТАН / АЛЮМИНИЙ**

Колесо состоит из отлитого под давлением темно-желтого полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

Колеса с поворотным кронштейном с тормозом с отверстием 50 90 200 ШТ

Код товара: 50 90 200 ШТ

Ссылка на товар:

https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/50_90_200_sht-id1450

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для складского и погрузочного оборудования

Характеристики:

Наружный диаметр колеса:	200 мм
Полная высота изделия:	235 мм
Смещение поворотной оси:	54 мм
Материал поверхности качения:	литьевой полиуретан
Материал диска:	алюминий
Толщина стали кронштейна:	3 мм
Толщина стали верхней поворотной панели:	4 мм
Диаметр центрального крепежного отверстия:	12
Твёрдость:	92 Shore A
Температурный режим:	-20°C — +80°C
Максимальная нагрузка:	300 кг
Собственный вес изделия:	3,74 кг
Производитель:	Torwegge

Описание:

Основание колеса выполнено из сплава алюминия, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению.