

**СЕРИЯ 50 ПОЛИУРЕТАН / АЛЮМИНИЙ**

Колесо состоит из отлитого под давлением темно-желтого полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

Колесо без кронштейна 50 160 ШФ**Код товара:** 50 160 ШФ**Ссылка на товар:**https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/50_160_shf-id1457

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для складского и погрузочного оборудования

Характеристики:

Наружный диаметр колеса:	160 мм
Ширина поверхности качения:	50 мм
Диаметр отверстия под ось:	20 мм
Ширина ступицы:	60 мм
Температурный режим:	-20°C — +80°C
Материал диска:	алюминий
Материал поверхности качения:	полиуретан
Тип подшипника:	шар. 204
Твёрдость:	92 Shore A
Максимальная нагрузка:	500 кг
Собственный вес изделия:	1,10 кг
Производитель:	Фрегат

Описание:

Основание колеса выполнено из сплава алюминия, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению.