

**СЕРИЯ 50 ПОЛИУРЕТАН / АЛЮМИНИЙ**

Колесо состоит из отлитого под давлением темно-желтого полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

**Колеса с поворотным кронштейном с площадкой 50 24 160 ШФ**

**Код товара:** 50 24 160 ШФ

**Ссылка на товар:**

[https://www.fregat.com.ua/wheels\\_and\\_rollers/wheel/50\\_24\\_160\\_shf-id1504](https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/50_24_160_shf-id1504)

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для складского и погрузочного оборудования

**Характеристики:**

<b>Наружный диаметр колеса:</b>	160 мм
<b>Полная высота изделия:</b>	190 мм
<b>Смещение поворотной оси:</b>	53 мм
<b>Материал поверхности качения:</b>	полиуретан
<b>Материал диска:</b>	алюминий
<b>Толщина стали кронштейна:</b>	4,5 мм
<b>Толщина стали крепежной панели:</b>	6 мм
<b>Наружный размер крепежной панели:</b>	140x110
<b>Расстояние между крепежными отверстиями и их диаметр:</b>	105x080x11
<b>Твёрдость:</b>	92 Shore A
<b>Температурный режим:</b>	-20°C — +80°C
<b>Максимальная нагрузка:</b>	500 кг
<b>Производитель:</b>	Фрегат

**Описание:**

Основание колеса выполнено из сплава алюминия, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению.