

**СЕРИЯ 50 ПОЛИУРЕТАН / АЛЮМИНИЙ**

Колесо состоит из отлитого под давлением темно-желтого полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

Колеса с поворотным кронштейном с тормозом с отверстием 50 90 160 ШФ

Код товара: 50 90 160 ШФ

Ссылка на товар:

https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/50_90_160_shf-id1520

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для складского и погрузочного оборудования

Характеристики:

| | |
|---|---------------|
| Наружный диаметр колеса: | 160 мм |
| Полная высота изделия: | 198 мм |
| Смещение поворотной оси: | 52 мм |
| Материал поверхности качения: | полиуретан |
| Материал диска: | алюминий |
| Толщина стали кронштейна: | 3 мм |
| Толщина стали верхней поворотной панели: | 4 мм |
| Диаметр центрального крепежного отверстия: | 12 |
| Твёрдость: | 92 Shore A |
| Температурный режим: | -20°C — +80°C |
| Максимальная нагрузка: | 300 кг |
| Производитель: | Фрегат |

Описание:

Основание колеса выполнено из сплава алюминия, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению.