

**СЕРИЯ 50 ПОЛИУРЕТАН / АЛЮМИНИЙ**

Колесо состоит из отлитого под давлением темно-желтого полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

Колеса с неповоротным кронштейном 50 10 125 ШФ

Код товара: 50 10 125 ШФ

Ссылка на товар:

https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/50_10_125_shf-id1581

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для складского и погрузочного оборудования

Характеристики:

| | |
|--|---------------|
| Наружный диаметр колеса: | 125 мм |
| Полная высота изделия: | 155 мм |
| Смещение поворотной оси: | - мм |
| Толщина стали кронштейна: | 2,5 мм |
| Толщина стали крепежной панели: | 3 мм |
| Наружный размер крепежной панели: | 102x85 |
| Расстояние между крепежными отверстиями и их диаметр: | 080x060x9 |
| Твёрдость: | 92 Shore A |
| Температурный режим: | -20°C — +80°C |
| Максимальная нагрузка: | 200 кг |
| Собственный вес изделия: | 1,40 кг |
| Производитель: | Фрегат |

Описание:

Основание колеса выполнено из сплава алюминия, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению.