

**СЕРИЯ 50 ПОЛИУРЕТАН / АЛЮМИНИЙ**

Колесо состоит из отлитого под давлением темно-желтого полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

**Колеса с поворотным кронштейном с тормозом с отверстием 50 90 125 ШФ**

**Код товара:** 50 90 125 ШФ

**Ссылка на товар:**

[https://www.fregat.com.ua/wheels\\_and\\_rollers/wheel/50\\_90\\_125\\_shf-id1584](https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/50_90_125_shf-id1584)

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для складского и погрузочного оборудования

**Характеристики:**

<b>Наружный диаметр колеса:</b>	125 мм
<b>Полная высота изделия:</b>	155 мм
<b>Смещение поворотной оси:</b>	36 мм
<b>Материал поверхности качения:</b>	литьевой полиуретан
<b>Материал диска:</b>	алюминий
<b>Толщина стали кронштейна:</b>	2,5 мм
<b>Толщина стали верхней поворотной панели:</b>	3 мм
<b>Диаметр центрального крепежного отверстия:</b>	12
<b>Твёрдость:</b>	92 Shore A
<b>Температурный режим:</b>	-20°C — +80°C
<b>Максимальная нагрузка:</b>	200 кг
<b>Собственный вес изделия:</b>	1,92 кг
<b>Производитель:</b>	Фрегат

**Описание:**

Основание колеса выполнено из сплава алюминия, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению.