

**СЕРИЯ 42 КРАСНЫЙ ПОЛИУРЕТАН / ПОЛИАМИД (ЭКОНОМ СЕРИЯ)**

Колеса с красным полиуретановым контактным слоем.

**Колеса с поворотным кронштейном с отверстием 42 80 080 ШИ (шар.подш.)****Код товара:** 42 80 080 ШИ (шар.подш.)**Ссылка на товар:**[https://www.fregat.com.ua/wheels\\_and\\_rollers/wheel/42\\_80\\_080\\_shi-id1636](https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/42_80_080_shi-id1636)

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для мебельных производств

Эконом серии

**Характеристики:**

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>Наружный диаметр колеса:</b>                   | 80 мм         |
| <b>Полная высота изделия:</b>                     | 100 мм        |
| <b>Смещение поворотной оси:</b>                   | 36 мм         |
| <b>Толщина стали кронштейна:</b>                  | 2 мм          |
| <b>Толщина стали верхней поворотной панели:</b>   | 3 мм          |
| <b>Наружный размер крепежной панели:</b>          | -             |
| <b>Диаметр центрального крепежного отверстия:</b> | 12            |
| <b>Твёрдость:</b>                                 | 95 Shore A    |
| <b>Температурный режим:</b>                       | -15°C — +80°C |
| <b>Максимальная нагрузка:</b>                     | 150 кг        |
| <b>Собственный вес изделия:</b>                   | 0,81 кг       |
| <b>Производитель:</b>                             | RoCarr        |

**Описание:**

Основание колеса выполнено из полиамида-6 белого цвета, образует посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, может быть оснащен подшипником скольжения, роликовым, или шариковым.