

**СЕРИЯ 36 ПОЛИАМИД-6**

Колеса из отлитого под давлением первичного полиамида с шариковым подшипником.

**Колеса с неповоротным кронштейном 36 10Н 125 ШИ (нержавейка)**

**Код товара:** 36 10Н 125 ШИ (нержавейка)

**Ссылка на товар:**

[https://www.fregat.com.ua/wheels\\_and\\_rollers/wheel/36\\_10n\\_125\\_shi-id1678](https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/36_10n_125_shi-id1678)

Для мясных цехов и колбасных производств, для коптильных шкафов

Для пекарен и кондитерских

Для хлебозаводов

Для низких температур

Для мебельных производств

**Характеристики:**

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Наружный диаметр колеса:</b>                              | 125 мм        |
| <b>Полная высота изделия:</b>                                | 155 мм        |
| <b>Смещение поворотной оси:</b>                              | - мм          |
| <b>Материал поверхности качения:</b>                         | полиамид      |
| <b>Материал диска:</b>                                       | полиамид      |
| <b>Толщина стали кронштейна:</b>                             | 2 мм          |
| <b>Толщина стали крепежной панели:</b>                       | 2 мм          |
| <b>Наружный размер крепежной панели:</b>                     | 102x87        |
| <b>Расстояние между крепежными отверстиями и их диаметр:</b> | 080x060x9     |
| <b>Твёрдость:</b>                                            | 78-80 Shore D |
| <b>Температурный режим:</b>                                  | -40°C — +90°C |
| <b>Максимальная нагрузка:</b>                                | 170 кг        |
| <b>Собственный вес изделия:</b>                              | 0,934 кг      |
| <b>Производитель:</b>                                        | RoCarr        |

**Описание:**

Колеса выполнено из полиамида-6 белого цвета. Абсолютно бесшумны. Полиамидный контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей износоустойчивостью и очень низким сопротивлением качению. Оснащены нитезащитой.