

**СЕРИЯ 42 КРАСНЫЙ ПОЛИУРЕТАН / ПОЛИАМИД (ЭКОНОМ СЕРИЯ)**

Колеса с красным полиуретановым контактным слоем.

**Колеса с поворотным кронштейном с площадкой 42 22 125 СИ (подш.скольж.)****Код товара:** 42 22 125 СИ (подш.скольж.)**Ссылка на товар:**[https://www.fregat.com.ua/wheels\\_and\\_rollers/wheel/42\\_22\\_125\\_si-id1707](https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/42_22_125_si-id1707)

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для мебельных производств

Эконом серии

**Характеристики:**

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Наружный диаметр колеса:</b>                              | 125 мм        |
| <b>Полная высота изделия:</b>                                | 155 мм        |
| <b>Смещение поворотной оси:</b>                              | 40 мм         |
| <b>Материал поверхности качения:</b>                         | полиуретан    |
| <b>Материал диска:</b>                                       | полиамид      |
| <b>Толщина стали кронштейна:</b>                             | 3,5 мм        |
| <b>Толщина стали крепежной панели:</b>                       | 4 мм          |
| <b>Наружный размер крепежной панели:</b>                     | 105x80        |
| <b>Расстояние между крепежными отверстиями и их диаметр:</b> | 080x060x9     |
| <b>Твёрдость:</b>                                            | 95 Shore A    |
| <b>Температурный режим:</b>                                  | -15°C — +80°C |
| <b>Максимальная нагрузка:</b>                                | 250 кг        |
| <b>Собственный вес изделия:</b>                              | 1,69 кг       |
| <b>Производитель:</b>                                        | RoCarr        |

**Описание:**

Основание колеса выполнено из полиамида-6 белого цвета, образует посредством

химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, может быть оснащен подшипником скольжения, роликовым, или шариковым.