

**СЕРИЯ 50 ПОЛИУРЕТАН / АЛЮМИНИЙ**

Колесо состоит из отлитого под давлением темно-желтого полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

Колеса сдвоенные поворотные 50 24x2 200 ШФ

Код товара: 50 24x2 200 ШФ

Ссылка на товар:

https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/50_24x2_200_shf-id2231

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для складского и погрузочного оборудования

Характеристики:

Наружный диаметр колеса:	200 мм
Полная высота изделия:	250 мм
Смещение поворотной оси:	62 мм
Материал поверхности качения:	полиуретан
Материал диска:	алюминий
Толщина стали кронштейна:	5 мм
Толщина стали крепежной панели:	6 мм
Наружный размер крепежной панели:	174x174
Расстояние между крепежными отверстиями и их диаметр:	140x140x15
Твёрдость:	92 Shore A
Температурный режим:	-20°C — +80°C
Максимальная нагрузка:	1000 кг
Производитель:	Фрегат

Описание:

Основание колеса выполнено из сплава алюминия, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износостойчивостью и низким сопротивлением качению.