

**СЕРИЯ 40 СИНИЙ ПОЛИУРЕТАН / ПОЛИАМИД (ПРОФИ СЕРИЯ)**

Колесо из отлитого под давлением синего полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

Колеса с поворотным кронштейном с площадкой 40 22 250 ШТ

Код товара: 40 22 250 ШТ

Ссылка на товар:

https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/40_22_250_sht-id311

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для мебельных производств

Характеристики:

| | |
|--|---------------|
| Наружный диаметр колеса: | 250 мм |
| Полная высота изделия: | 297 мм |
| Смещение поворотной оси: | 67 мм |
| Толщина стали кронштейна: | 4 мм |
| Толщина стали крепежной панели: | 6 мм |
| Наружный размер крепежной панели: | 135x110 |
| Расстояние между крепежными отверстиями и их диаметр: | 105x080x11 |
| Твёрдость: | 93 Shore A |
| Температурный режим: | -20°C — +80°C |
| Максимальная нагрузка: | 700 кг |
| Собственный вес изделия: | 4 кг |
| Производитель: | Torwegge |

Описание:

Основание колеса выполнено из полиамида-6 белого цвета, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению.