

**СЕРИЯ 40 СИНИЙ ПОЛИУРЕТАН / ПОЛИАМИД (ПРОФИ СЕРИЯ)**

Колесо из отлитого под давлением синего полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

**Колеса поворотные с тормозом с площадкой 40 32 125 ШТ**

**Код товара:** 40 32 125 ШТ

**Ссылка на товар:**

[https://www.fregat.com.ua/wheels\\_and\\_rollers/wheel/40\\_32\\_125\\_sht-id317](https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/40_32_125_sht-id317)

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для мебельных производств

**Характеристики:**

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Наружный диаметр колеса:</b>                              | 125 мм        |
| <b>Полная высота изделия:</b>                                | 155 мм        |
| <b>Смещение поворотной оси:</b>                              | 40 мм         |
| <b>Толщина стали кронштейна:</b>                             | 3,5 мм        |
| <b>Толщина стали крепежной панели:</b>                       | 4 мм          |
| <b>Наружный размер крепежной панели:</b>                     | 105x80        |
| <b>Расстояние между крепежными отверстиями и их диаметр:</b> | 080x060x9     |
| <b>Твёрдость:</b>                                            | 93 Shore A    |
| <b>Температурный режим:</b>                                  | -20°C — +80°C |
| <b>Максимальная нагрузка:</b>                                | 250 кг        |
| <b>Собственный вес изделия:</b>                              | 1,55 кг       |
| <b>Производитель:</b>                                        | Torwegge      |

**Описание:**

Основание колеса выполнено из полиамида-6 белого цвета, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению.