**ООО «Фрегат»**
**ЕГРПОУ 20198843, ИНН 201988404621**
49000, Днепропетровская обл., Город Днепр, Грушевского Михаила, 12, офис 2-В
Выставочный зал и адрес для корреспонденции:
пр. Александра Поля, дом 59, г. Днепр, Украина, 49101
E-Mail: info@fregat.com.ua
https://www.fregat.com.ua/
Tel/fax +380562362947



**СЕРИЯ 41** СИНИЙ ПОЛИУРЕТАН / ПОЛИАМИД (КОМФОРТ СЕРИЯ)

Колеса из отлитого под давлением синего полиуретанового слоя и полиамида с шариковым подшипником.

**Колеса с неповоротным кронштейном 41 10 080 ШТ**

**Код товара:** 41 10 080 ШТ

**Ссылка на товар:**
https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/41_10_080_sht-id345

Для мебельных производств
Для торгового оборудования и медицины
Для музыкального и сценического оборудования

## Характеристики:

| | |
|---|---|
| **Наружный диаметр колеса:** | 80 мм |
| **Полная высота изделия:** | 100 мм |
| **Смещение поворотной оси:** | - мм |
| **Толщина стали кронштейна:** | 2 мм |
| **Толщина стали крепежной панели:** | 3 мм |
| **Наружный размер крепежной панели:** | 102x87 |
| **Расстояние между крепежными отверстиями и их диаметр:** | 080x060x9 |
| **Твёрдость:** | 93 Shore A |
| **Температурный режим:** | -20°C — +80°C |
| **Максимальная нагрузка:** | 100 кг |
| **Собственный вес изделия:** | 0,49 кг |
| **Производитель:** | Torwegge |

## Описание:

Основание колеса выполнено из полиамида-6 белого цвета, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Абсолютно бесшумны. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению.