

**СЕРИЯ 41 СИНИЙ ПОЛИУРЕТАН / ПОЛИАМИД (КОМФОРТ СЕРИЯ)**

Колеса из отлитого под давлением синего полиуретанового слоя и полиамида с шариковым подшипником.

**Колеса с поворотным кронштейном с тормозом с отверстием 41 90 125 ШТ**

**Код товара:** 41 90 125 ШТ

**Ссылка на товар:**

[https://www.fregat.com.ua/wheels\\_and\\_rollers/wheel/41\\_90\\_125\\_sht-id357](https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/41_90_125_sht-id357)

Для мебельных производств

Для торгового оборудования и медицины

Для музыкального и сценического оборудования

## Характеристики:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>Наружный диаметр колеса:</b>                   | 125 мм        |
| <b>Полная высота изделия:</b>                     | 155 мм        |
| <b>Смещение поворотной оси:</b>                   | 38 мм         |
| <b>Толщина стали кронштейна:</b>                  | 2,5 мм        |
| <b>Толщина стали верхней поворотной панели:</b>   | 3 мм          |
| <b>Наружный размер крепежной панели:</b>          | -             |
| <b>Диаметр центрального крепежного отверстия:</b> | 12            |
| <b>Твёрдость:</b>                                 | 93 Shore A    |
| <b>Температурный режим:</b>                       | -20°C — +80°C |
| <b>Максимальная нагрузка:</b>                     | 200 кг        |
| <b>Собственный вес изделия:</b>                   | 1,45 кг       |
| <b>Производитель:</b>                             | Torwegge      |

## Описание:

Основание колеса выполнено из полиамида-6 белого цвета, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Абсолютно бесшумны. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износостойкостью и низким сопротивлением качению.