

**СЕРИЯ 42 КРАСНЫЙ ПОЛИУРЕТАН / ПОЛИАМИД (ЭКОНОМ СЕРИЯ)**

Колеса с красным полиуретановым контактным слоем.

**Колесо без кронштейна 42 080 РИ (рол.подш.)****Код товара:** 42 080 РИ (рол.подш.)**Ссылка на товар:**[https://www.fregat.com.ua/wheels\\_and\\_rollers/wheel/42\\_080\\_ri-id360](https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/42_080_ri-id360)

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для мебельных производств

Эконом серии

**Характеристики:**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>Наружный диаметр колеса:</b>      | 80 мм         |
| <b>Ширина поверхности качения:</b>   | 30 мм         |
| <b>Диаметр отверстия под ось:</b>    | 12 мм         |
| <b>Ширина ступицы:</b>               | 40 мм         |
| <b>Температурный режим:</b>          | -15°C — +80°C |
| <b>Материал диска:</b>               | ПА-6          |
| <b>Материал поверхности качения:</b> | полиуретан    |
| <b>Тип подшипника:</b>               | роликовый     |
| <b>Твёрдость:</b>                    | 95 Shore A    |
| <b>Максимальная нагрузка:</b>        | 150 кг        |
| <b>Собственный вес изделия:</b>      | 0,18 кг       |
| <b>Производитель:</b>                | RoCarr        |

**Описание:**

Основание колеса выполнено из полиамида-6 белого цвета, образует посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, может быть оснащен подшипником скольжения, роликовым, или шариковым.