

**СЕРИЯ 50 ПОЛИУРЕТАН / АЛЮМИНИЙ**

Колесо состоит из отлитого под давлением темно-желтого полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

Колесо без кронштейна 50 150 ШИ

Код товара: 50 150 ШИ

Ссылка на товар:

https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/50_150_shi-id421

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для складского и погрузочного оборудования

Характеристики:

Наружный диаметр колеса:	150 мм
Ширина поверхности качения:	40 мм
Диаметр отверстия под ось:	17 мм
Ширина ступицы:	45 мм
Температурный режим:	-20°C — +80°C
Материал диска:	алюм
Материал поверхности качения:	полиуретан
Тип подшипника:	шар. 203
Твёрдость:	92 Shore A
Максимальная нагрузка:	400 кг
Собственный вес изделия:	0,75 кг
Производитель:	RoCarr

Описание:

Основание колеса выполнено из сплава алюминия, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению.