

**СЕРИЯ 50 ПОЛИУРЕТАН / АЛЮМИНИЙ**

Колесо состоит из отлитого под давлением темно-желтого полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

Колесо без кронштейна 50 125 ШТ**Код товара:** 50 125 ШТ**Ссылка на товар:**https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/50_125_sht-id424

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для складского и погрузочного оборудования

Характеристики:

Наружный диаметр колеса:	125 мм
Ширина поверхности качения:	40 мм
Диаметр отверстия под ось:	20 мм
Ширина ступицы:	50 мм
Температурный режим:	-20°C — +80°C
Материал диска:	алюм
Материал поверхности качения:	полиуретан
Тип подшипника:	шар. 204
Твёрдость:	92 Shore A
Максимальная нагрузка:	350 кг
Собственный вес изделия:	0,733 кг
Производитель:	Torwegge

Описание:

Основание колеса выполнено из сплава алюминия, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению.