

**СЕРИЯ 50 ПОЛИУРЕТАН / АЛЮМИНИЙ**

Колесо состоит из отлитого под давлением темно-желтого полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

**Колесо без кронштейна 50 200 ШТ****Код товара:** 50 200 ШТ**Ссылка на товар:**[https://www.fregat.com.ua/wheels\\_and\\_rollers/wheel/50\\_200\\_sht-id426](https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/50_200_sht-id426)

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для складского и погрузочного оборудования

**Характеристики:**

<b>Наружный диаметр колеса:</b>	200 мм
<b>Ширина поверхности качения:</b>	50 мм
<b>Диаметр отверстия под ось:</b>	20 мм
<b>Ширина ступицы:</b>	60 мм
<b>Температурный режим:</b>	-20°C — +80°C
<b>Материал диска:</b>	алюм
<b>Материал поверхности качения:</b>	полиуретан
<b>Тип подшипника:</b>	шар. 204
<b>Твёрдость:</b>	92 Shore A
<b>Максимальная нагрузка:</b>	800 кг
<b>Собственный вес изделия:</b>	1,58 кг
<b>Производитель:</b>	Torwegge

**Описание:**

Основание колеса выполнено из сплава алюминия, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению.