

**СЕРИЯ 50 ПОЛИУРЕТАН / АЛЮМИНИЙ**

Колесо состоит из отлитого под давлением темно-желтого полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

**Колеса с поворотным кронштейном с площадкой 50 20 100 ШТ****Код товара: 50 20 100 ШТ****Ссылка на товар:**[https://www.fregat.com.ua/wheels\\_and\\_rollers/wheel/50\\_20\\_100\\_sht-id433](https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/50_20_100_sht-id433)

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для складского и погрузочного оборудования

**Характеристики:**

<b>Наружный диаметр колеса:</b>	100 мм
<b>Полная высота изделия:</b>	125 мм
<b>Смещение поворотной оси:</b>	36 мм
<b>Толщина стали кронштейна:</b>	2 мм
<b>Толщина стали крепежной панели:</b>	3 мм
<b>Наружный размер крепежной панели:</b>	105x80
<b>Расстояние между крепежными отверстиями и их диаметр:</b>	080x060x9
<b>Твёрдость:</b>	92 Shore A
<b>Температурный режим:</b>	-20°C — +80°C
<b>Максимальная нагрузка:</b>	180 кг
<b>Собственный вес изделия:</b>	1,04 кг
<b>Производитель:</b>	Torwegge

**Описание:**

Основание колеса выполнено из сплава алюминия, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению.