

**СЕРИЯ 50 ПОЛИУРЕТАН / АЛЮМИНИЙ**

Колесо состоит из отлитого под давлением темно-желтого полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

Колеса с поворотным кронштейном с площадкой 50 24 160 ШТ

Код товара: 50 24 160 ШТ

Ссылка на товар:

https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/50_24_160_sht-id441

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для складского и погрузочного оборудования

Характеристики:

Наружный диаметр колеса:	160 мм
Полная высота изделия:	190 мм
Смещение поворотной оси:	53 мм
Толщина стали кронштейна:	4,5 мм
Наружный размер крепежной панели:	140x110
Расстояние между крепежными отверстиями и их диаметр:	105x080x11
Твёрдость:	92 Shore A
Температурный режим:	-20°C — +80°C
Максимальная нагрузка:	550 кг
Собственный вес изделия:	3,40 кг
Производитель:	Torwegge

Описание:

Основание колеса выполнено из сплава алюминия, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению.