

**СЕРИЯ 50 ПОЛИУРЕТАН / АЛЮМИНИЙ**

Колесо состоит из отлитого под давлением темно-желтого полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

Колеса поворотные с тормозом с площадкой 50 30 080 ШИ

Код товара: 50 30 080 ШИ

Ссылка на товар:

https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/50_30_080_shi-id443

Для больших нагрузок

Для производства окон

Для складского и погрузочного оборудования

Характеристики:

Наружный диаметр колеса:	80 мм
Полная высота изделия:	103 мм
Смещение поворотной оси:	36 мм
Толщина стали кронштейна:	2 мм
Толщина стали крепежной панели:	3 мм
Наружный размер крепежной панели:	105x80
Расстояние между крепежными отверстиями и их диаметр:	080x060x9
Твёрдость:	92 Shore A
Температурный режим:	-20°C — +80°C
Максимальная нагрузка:	150 кг
Собственный вес изделия:	0,87 кг
Производитель:	RoCarr

Описание:

Основание колеса выполнено из сплава алюминия, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению.